



plan



snede 1-1

## 2.2. RUSTPUNT 1

- tekening 1/1
- technische omschrijving

## 2.2.

### **rustpunt 1**

#### *technische omschrijving*

---

#### **omschrijving**

Op het rustpunt kunnen voorbijgangers even uitrusten alvorens hun tocht verder te zetten. Het punt bestaat uit twee fragmenten van het duidingselement cirkel, waarop gezeten, gelegen en gelopen kan worden.

---

#### **locatie**

De cirkel past enkel in een landelijke context. De grootte vraagt om een open plek langs een weg, in een weide, veld of bos. In Beukenberg komt het rustpunt (1) op het aquaduct. De twee fragmenten worden gespiegeld over het wandelpad geplaatst met een tussenafstand van 4 meter.

---

#### **materiaalgebruik**

Zie duidingselement cirkel. Het zitelement van één fragment wordt in cortenstaal uitgevoerd. Het zitelement van het tweede wordt in kastanjarahout uitgevoerd.

---

#### **aanleg**

Zie duidingselement cirkel.

---

#### **onderhoud**

Zie Standaardbestek 250 voor de wegebouw versie 2.1, Hoofdstuk XII Onderhouds- en herstellingswerken, 12.4.1.5.B. Reiniging en onderhoud van parkingmeubilair / banken en tafels. Het kastanjarahouten zitelement wordt behandeld met lijnolie. Deze lijnolie wordt jaarlijks aangebracht. Daarnaast wordt minimaal vier keer per jaar in het groeiseizoen (april tot oktober) de storende onkruidgroei verwijderd, maar nooit met chemische middelen. Wat een opdrachtgever als 'storend' beschouwt, is afhankelijk van de plek, de intensiteit van het gebruik en de eigen bevindingen omtrent onkruidgroei. Hierover dient elke opdrachtgever te communiceren met de uitvoerder. Indien er een bestaande grasmat is en ze is sterk genoeg om betreding te verdragen, dan dient de grasmat twaalf keer per jaar in het groeiseizoen gemaaid te worden.

---

#### **juridisch**

Of er een stedenbouwkundige vergunning nodig is, is afhankelijk van de plek (bv. beschermd landschap). Vraag daarom bij de gemeente een stedenbouwkundig attest aan. Hiervoor heb je het kadastraal nummer nodig van de plek.